

Стилистически нейтральный дизайн рамок серии Gira Standard 55 делает возможным их использование во многих областях повседневной жизни. Высококачественный материал обуславливает легкий уход за устройствами, а также обеспечивает их износостойкость.

Изделия Gira Standard 55 являются исключительно функциональной базовой серией для надежного, комфортабельного и экономичного монтажа.

Рамки

предназначены для вертикальной и горизонтальной установки

Габариты

(высота x ширина), мм

одноместные: 80,7 x 80,7

двухместные: 151,8 x 80,7

трехместные: 223,3 x 80,7

четырёхместные: 294,6 x 80,7

пятиместные: 365,9 x 80,7

радиус закругления углов:

R = 4

Материал

термопласт (поликарбонат), ударопрочный, неломающийся, не содержит галогенов, устойчив к УФ-излучению, легко очищаемая поверхность

Цвета и тип поверхности

белый матовый

(аналогично RAL 9010),

белый глянцевый

(аналогично RAL 9010),

кремовый глянцевый

(аналогично RAL 1013)

Накладной монтаж

одно-пятиместный корпус, цвет:

матовый белый

одно-трехместный корпус, цвет:

глянцевый белый

и глянцевый кремовый;

Принадлежности:

кабель-каналы 15 x 15 мм,

формовые детали.

Класс защиты

IP 20,

IP 44 (при использовании

специальных комплектов уплотнителей)

Дизайн

Phoenix Design, Штуттгарт



4



5



6



7

Gira Standard 55 System 55

Gira Standard 55

Установочные рамки	48
Установочные рамки с полем для надписей	49
Розетки с заземляющими контактами	50
Накладной монтаж	51
Указательные таблички	52
Прочее	53
Центральные вставки и наклейки System 55	10
Вставки для скрытого монтажа и принадлежности	212

- 1 белый матовый
- 2 белый глянцевый
- 3 кремовый глянцевый



1



2



3

Gira Standard 55,
белый глянцевый

- 4
Новинка.
Двухклавишный выключатель
с контрольной подсветкой
- 5
Новинка. Гигростат
- 6
Квартирная станция наклад-
ного монтажа с переговорным
устройством
- 7
Сенсорный выключатель 2plus,
5-клавишный, прозрачно-белые
клавиши
- 8
2-местная комбинация
клавишного выключателя с
самовозвратом и розетки с
заземляющими контактами
и защитой от детей



8

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**



1-местн.
глянцевый кремовый **0211 01** 1/1

2-местн.
глянцевый кремовый **0212 01** 10/600

3-местн.
глянцевый кремовый **0213 01** 10/180

4-местн.
глянцевый кремовый **0214 01** 1/160

5-местн.
глянцевый кремовый **0215 01** 1/120



1-местн.
глянцевый белый **0211 03** 1/1

2-местн.
глянцевый белый **0212 03** 10/600

3-местн.
глянцевый белый **0213 03** 10/40

4-местн.
глянцевый белый **0214 03** 1/160

5-местн.
глянцевый белый **0215 03** 1/120



1-местн.
матовый белый **0211 04** 10/50

2-местн.
матовый белый **0212 04** 10/600

3-местн.
матовый белый **0213 04** 10/40

4-местн.
матовый белый **0214 04** 1/160

5-местн.
матовый белый **0215 04** 1/120

Подходят для установки в кабель-каналы.
В сочетании с комплектом уплотнителей при инсталляции скрытым монтажом приравниваются к классу защиты IP 44.

Комплект уплотнителей IP 44 для клавишных и кнопочных выключателей 0251 27 → стр. 53.

Комплект уплотнителей IP 44 для розеток с заземляющими контактами и откидными крышками, розеток со штырьевыми заземляющими контактами и откидными крышками 0252 27 → стр. 53.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

**Двухместные установочные рамки без перегородок
для горизонтальной и вертикальной установки**



2-местн.
глянцевый кремовый **1002 01** 10/100



2-местн.
глянцевый белый **1002 03** 10/100



2-местн.
матовый белый **1002 04** 10/100

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в радиошинной системе → стр. 437.

Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в системе Instabus → стр. 343.

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный 1055 .. → стр. 352.

Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством 1250 .. → стр. 298.

Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 52.

Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Установочные рамки для горизонтальной и вертикальной установки с полем для надписи



1-местн.
глянцевый кремовый **1091 01** 10/100

2-местн., для горизонтальной установки
глянцевый кремовый **1092 01** 10/100

2-местн., для вертикальной установки
глянцевый кремовый **1102 01** 10/100

3-местн., для горизонтальной установки
глянцевый кремовый **1093 01** 1/180

3-местн., для вертикальной установки
глянцевый кремовый **1103 01** 1/180

4-местн., для горизонтальной установки
глянцевый кремовый **1094 01** 1/160

4-местн., для вертикальной установки
глянцевый кремовый **1114 01** 1/160

5-местн., для горизонтальной установки
глянцевый кремовый **1095 01** 1/120

5-местн., для вертикальной установки
глянцевый кремовый **1115 01** 1/120



1-местн.
глянцевый белый **1091 03** 10/100

2-местн., для горизонтальной установки
глянцевый белый **1092 03** 10/100

2-местн., для вертикальной установки
глянцевый белый **1102 03** 10/100

3-местн., для горизонтальной установки
глянцевый белый **1093 03** 10/200

3-местн., для вертикальной установки
глянцевый белый **1103 03** 1/180

4-местн., для горизонтальной установки
глянцевый белый **1094 03** 1/160

4-местн., для вертикальной установки
глянцевый белый **1114 03** 1/160

5-местн., для горизонтальной установки
глянцевый белый **1095 03** 1/120

5-местн., для вертикальной установки
глянцевый белый **1115 03** 1/120



1-местн.
матовый белый **1091 27** 10/100

2-местн., для горизонтальной установки
матовый белый **1092 27** 10/100

2-местн., для вертикальной установки
матовый белый **1102 27** 10/100

3-местн., для горизонтальной установки
матовый белый **1093 27** 10/200

3-местн., для вертикальной установки
матовый белый **1103 27** 1/180

4-местн., для горизонтальной установки
матовый белый **1094 27** 1/160

4-местн., для вертикальной установки
матовый белый **1114 27** 1/160

5-местн., для горизонтальной установки
матовый белый **1095 27** 1/120

5-местн., для вертикальной установки
матовый белый **1115 27** 1/120

Установочные рамки с полем для надписи особенно удобны на объектах, где электротехнические приборы должны быть маркированы и документированы: например, в административных зданиях, торгово-промышленных предприятиях, аэропортах, фирмах и больницах.

Не предназначена для совместной установки с:
комплектom уплотнителей IP44, корпусами для накладного монтажа в плоском и стандартном исполнениях.

Листы для нанесения надписей 1455 00 → стр. 240.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Розетки с заземляющими контактами

Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~ вместе с рамкой для индивидуальной установки

глянцевый кремовый	0440 01	10/200
глянцевый белый	0440 03	10/100
матовый белый	0440 27	10/100



Двойная розетка с заземляющими контактами 16 А/250 В~ с формованной накладкой

глянцевый кремовый	0780 01	1/10
глянцевый белый	0780 03	1/60
матовый белый	0780 04	1/10

Подходит для установки в стандартную монтажную коробку Ø 60 мм.



Розетка с заземляющими контактами 16 А/250 В~ с откидной крышкой, комплектом уплотнителей IP 44 и установочной рамкой

Standard 55, 1-местн.

глянцевый кремовый	1157 01	1/1
глянцевый белый	1157 03	1/1

Standard 55, 2-местн.

глянцевый кремовый	1158 01	1/10
глянцевый белый	1158 03	1/10

Состоит из розетки с заземляющими контактами и откидной крышкой с установочной рамкой Standard 55 и комплекта уплотнителей IP 44.



Комбинация клавишного выключателя и розетки с заземляющими контактами 16 А/250 В ~ с единой накладкой

Универсальный переключатель

глянцевый кремовый	0176 01	1/10
глянцевый белый	0176 03	1/10
матовый белый	0176 04	1/10


Двухклавишный выключатель

глянцевый кремовый	0175 01	1/10
глянцевый белый	0175 03	1/10
матовый белый	0175 04	1/10

Не обладает повышенной прочностью. С винтовыми клеммами.

Подходит для установки в одноместную монтажную коробку Ø 60 мм.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

**Напольный лючок для скрытого монтажа**

Алюминий, литой	0118 00	1/50
Сталь, матовая	0118 20	1/18

В монтажный корпус лючка для скрытого монтажа можно установить электроустановочные изделия и коммуникационную технику (например, электрические розетки, телефонные розетки и т.д.).

Для удобства установки монтажный корпус имеет вводы для проводки со всех сторон. При установке в толщу пола необходимо предусмотреть защиту от попадания воды.

Класс защиты: IP 41

Корпус с накладкой из алюминия

Габариты: (Длина x Ширина x Глубина)

112 x 112 x 61,5 мм

Корпус с накладкой из стали

Габариты: (Длина x Ширина x Глубина)

112 x 112 x 63,9 мм



Артикул	Упаковка, шт.
---------	---------------

Накладной монтаж



Корпус для накладного монтажа, в плоском исполнении

глянцевый кремовый	0219 01	1/30
глянцевый белый	0219 03	1/30
матовый белый	0219 04	1/30

Для кнопочных выключателей с короткоходной кнопкой для сети пониженного напряжения до 42 В и вставки настенного радиопередатчика. Не применяется с кабель-каналами.

Поставляется без установочной рамки.

Кнопочные выключатели с короткоходной кнопкой, 42 В, в сборе 0138 01, 0138 03, 0138 27, 0153 01, 0153 03, 0153 27 → стр. 16.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00 → стр. 430.
Одноместные установочные рамки Standard 55 0211 01, 0211 03, 0211 04 → стр. 48.




Корпус для накладного монтажа (с фиксирующими защелками) с установочной рамкой Standard 55

1-местн.		
матовый белый	0061 04	10/100
2-местн.		
матовый белый	0062 04	5/50
3-местн.		
матовый белый	0063 04	1/10
4-местн.		
матовый белый	0064 04	1/30
5-местн.		
матовый белый	0065 04	1/30

С вводом под кабель и кабель-канал.

Упрощенный способ монтажа вставки благодаря фиксирующим защелкам.

Клавишные, кнопочные выключатели, розетка с заземляющими контактами и откидной крышкой серии Standard 55 при инсталляции в корпус для накладного монтажа приравниваются к классу защиты IP 21. (Данный корпус не пригоден для инсталляции выключателей с замковым устройством и трёхпозиционного переключателя).



Корпус для накладного монтажа с установочной рамкой Standard 55

1-местн.		
глянцевый кремовый	0061 01	10/100
глянцевый белый	0061 03	10/100
2-местн.		
глянцевый кремовый	0062 01	5/50
глянцевый белый	0062 03	5/50
3-местн.		
глянцевый кремовый	0063 01	1/10
глянцевый белый	0063 03	1/10

С вводом под кабель и кабель-канал. Клавишные, кнопочные выключатели, розетка с заземляющими контактами и откидной крышкой серии Standard 55 при инсталляции в корпус для накладного монтажа приравниваются к классу защиты IP 21. (Данный корпус не пригоден для инсталляции выключателей с замковым устройством и трёхпозиционного переключателя).

Артикул Упаковка, шт.



Разветвительная коробка с классом защиты IP 31

кремовый	0070 01	1/1
белый	0070 03	1/1

С тремя вводами для кабелей или кабель-каналов.



Кабель-канал сечением 15 x 15 мм и длиной 2 м

кремовый	0071 01	1/1
белый	0071 03	1/1

Сохраняет форму при нагреве до 60 °С.

Возможна деформация под воздействием интенсивного солнечного света.



Канальный ввод 15 x 15 мм

кремовый	0008 01	5/5
белый	0008 03	5/5

Для кабель-канала 15 x 15 мм.



Кабельный ввод

кремовый	0009 01	5/5
белый	0009 03	5/5



Соединительные элементы для кабель-каналов 15 x 15 мм

Плоские уголки		
кремовый	0075 01	5/5
белый	0075 03	5/5

Внутренние уголки		
кремовый	0076 01	5/5
белый	0076 03	5/5

Внешние уголки		
кремовый	0077 01	5/5
белый	0077 03	5/5

T-образные соединители		
кремовый	0078 01	5/5
белый	0078 03	5/5

Монтаж осуществляется простой вставкой кабель-каналов в соединительные элементы.

Артикул	Упаковка, шт.
Указательные таблички	
	
Указательные таблички	
1-местн. белый	1071 00 1/1

Указательные таблички для наименования помещений облегчают ориентацию в общественных или административных зданиях. Одноместные указательные таблички устанавливаются в установочные рамки Standard 55, Event или E2. В комбинации с многоместными установочными рамками и кнопочными выключателями серий Standard 55, Event, E2 1-местные указательные таблички могут быть использованы как поле для надписи к выключателям.

Указательная табличка состоит из подложки и прозрачной, надеваемой сверху наклейки. Табличка может по выбору крепиться одним из способов:


при помощи шурупов/дюбелей -
подложка таблички фиксируется на стене посредством прилагаемых шурупов/дюбелей

при помощи клея -
подложка приклеивается к гладким поверхностям из различных материалов, например металлическим дверям, при помощи двустороннего скотча.

При креплении к стеклянным поверхностям указательную табличку для её большей видимости необходимо наклеивать на отдельно поставляемую подкладку. Листы для нанесения надписей размером 51 x 51 мм можно легко заменять - для этого достаточно снять прозрачную наклейку и заменить лист с надписью. Для нанесения текста на листы можно использовать практически любые принтеры с черно-белой и цветной печатью.

Подкладка для установочных рамок Standard 55, 1-местная 1081 02 → стр. 52.

Листы для нанесения надписей 1085 00 → стр. 52.

Артикул	Упаковка, шт.
Указательные таблички	
	
2-местн. белый	1072 00 5/375

Указательные таблички для наименования помещений облегчают ориентацию в общественных и административных зданиях. Большие по размеру указательные таблички устанавливаются в 2-местные установочные рамки Standard 55, Event или E2 без перегородки.

Указательная табличка состоит из подложки и прозрачной, надеваемой сверху наклейки. Табличка может по выбору крепиться одним из способов:

при помощи шурупов/дюбелей -
подложка таблички фиксируется на стене посредством прилагаемых шурупов/дюбелей


при помощи клея -
подложка приклеивается к гладким поверхностям из различных материалов, например металлическим дверям, при помощи двустороннего скотча. При креплении к стеклянным

поверхностям указательную табличку для её большей видимости необходимо наклеивать на отдельно поставляемую подкладку. Листы для нанесения надписей размером

51 x 122 мм можно легко заменять - для этого достаточно снять прозрачную наклейку и заменить лист с надписью. Для нанесения текста на листы можно использовать практически любые принтеры с черно-белой и цветной печатью.

Подкладка для установочных рамок Standard 55, 2-местная 1082 02 → стр. 52.

Листы для нанесения надписей 1085 00 → стр. 52.

	
Подкладка для установочных рамок Standard 55 / E2 для установки под указательные таблички	
1-местн. белый	1081 02 1/1

2-местн.
белый **1082 02** 1/1

Самоклеющаяся подкладка служит основанием при креплении указательной таблички к гладким прозрачным поверхностям, например стеклу. Подкладка обеспечивает опрятный внешний вид соединения таблички с поверхностью.

Указательные таблички, 1-местные 1071 00 → стр. 52.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 52.

Листы для нанесения надписей для установки в указательные таблички	
1085 00	1/1

Листы формата A4 для нанесения надписей. Плотность бумаги оптимально подобрана для того, чтобы автоматизированно наносить на них надписи. Благодаря этому, при термическом нанесении на них надписей при помощи всех распространенных моделей копировальных аппаратов, они не коробятся, не становятся волнообразными и пр. Для нанесения текста на листы можно использовать практически любые принтеры с черно-белой и цветной печатью.

Комплект поставки: 10 листов

Указательные таблички, 1-местные 1071 00. → стр. 52.


Указательные таблички, 2-местные 1072 00. → стр. 52.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Standard 55
System 55

Прочее




0251 27 5/50

В сочетании с комплектом уплотнителей и одно-пятиместными установочными рамками серий Standard 55 и E2 клавишные и кнопочные выключатели, установленные способом скрытого монтажа, приравниваются к классу защиты IP 44. (Это не относится к двухклавишным выключателям).

Установочные рамки Standard 55, одно-пятиместные, 0211 .. до 0215 .. → стр. 48.

Установочные рамки E2, одно-пятиместные, 0211 .. до 0215 .. → стр. 56.



0252 27 5/50

В сочетании с комплектом уплотнителей и одно-пятиместными установочными рамками серий Standard 55 и E2 розетки с заземляющими контактами/штырьевым заземляющим контактом, с откидной крышкой, установленные скрытым монтажом, приравниваются к классу защиты IP 44.

Розетки с заземляющими контактами и откидными крышками 0414 .., 0454 .. → стр. 20.

Розетка со штырьевым заземляющим контактом и откидной крышкой 0488 .. → стр. 42.

Установочные рамки Standard 55, одно-пятиместные, 0211 .. до 0215 .. → стр. 48.

Установочные рамки E2, одно-пятиместные, 0211 .. до 0215 .. → стр. 56.